ROPLASTO POLSKA Sp. z o.o./ PLASTMO Profile Sp. z o.o.
52-408 Wrocław, ul. Cesarzowicka 5
www.roplasto.com.pl; www.plastmo.com.pl
e-mail: roplasto@roplasto.com.pl

System profili	Ilość komór		U[W/m²K] dla profilu ze wzmocnieniem	System			Uszczelnienie		Głębokość zabudowy [mm]	Wymiar szkrzydłowo - -ramowy [mm]*	Cecha wyróżniająca profilu
	w skrzydle	w ramie		niezlico-wany	półzlico-wany	zlicowany	środkowe	zewnętrzne			
ROPLASTO 7001 AD	5	5	1,3	tak	tak	nie	nie	tak	68	104 – 126	roundline, softline, listwy stylizowane,softline
ROPLASTO 7001 MD	5	5	1,3	tak	tak	nie	tak	nie	68	104 – 126	roundline, softline, listwy stylizowane, softline
ROPLASTO 7001 3K	3	3	1,57	tak	nie	nie	nie	tak	68	104 – 126	softline, listwy stylizowane, softline
ROPLASTO 6001	3	3	1,47	tak	tak	tak	tak	tak	58	100 – 122,5	softline, klasyczny listwy softline, ozdobne, klasyczne
ROPLASTO 4001 i 4002	4; 2	3; 2		nie dotyczy			specjalne labiryntowe		170; 130	173; 153,5	płaskie progi (mieszkania bez barier), b.duże wymiary maksymalne konstrukcji, łatwość przesuwania
ROPLASTO 2001	2			nie dotyczy			nie dotyczy		42	nie dotyczy	montaż na mur lub na ościeżnicę; do nowych lub istniejących okien
ROPLASTO 1001	nie dotyczy			nie dotyczy			specjalne uszczelka szczotkowa		45	nie dotyczy	wariant rozsuwania – pionowy i poziomy, maksym. wymiary wariantu pionowego szer.1600xwys.1800 wariantu poziomego szer.2400xwys.2500
PLASTMO INDEX 4.0	3	3	1,45	tak	nie	nie	nie	tak	62	116	softline, listwy softline, klasyczne, ozdobne
PLASTMO INDEX 3.1	4	4	1,55	tak	nie	nie	nie	tak	62	123	standard, listwy softline, klasyczne, ozdobne

Wykończenie zewnętrzne:
☒ barwienie w masie - biały i brąz
☒ okleinowanie 23 kolory ROPLASTO, 13 PLASTMO
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [mm] 2350x800, 1600x1600; drzwiowych (szer./wys.) [mm] 2300x1200, 2300X1100
Minimalny promień gięcia [mm]: 300 ROPLASTO; 350 PLASTMO
Minimalny kąt naroża [º]: 40 ROPLASTO, 30 PLASTMO
Rozszczelnienie:
☒ nawiewnik w profilu, dodatkowy
☒ w uszczelce
☒ w okuciu
☒ regel air; własny system przewietrzania
Rodzaje stosowanych wypełnień:
☒ elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe
☒ płyty z tworzywa sztucznego
☒ panele warstwowe

Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 55 ROPLASTO, od 6 do 36 PLASTMO

Cechy szczególne:
statyka, wytrzymałość naroży, uniwersalność systemowa wariantów uszczelnień, kompatybilność skrzydeł i ościeżnic oraz wzmocnień w ramach systemów, możliwość stosowania szerszych zaczepów, różnorodność wariantów skrzydeł i listew, inteligentna konstrukcja profili.

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY:
Stal w opatentowanej technologii UltraSteel, pełen asortyment dodatków do produkcji stolarki.

VEKA Polska
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
tel. (0-46) 834 44 00, fax 834 44 74
www.veka.pl

System profili	Ilość komór		U[W/m²K] dla profilu ze wzmocnieniem	System			Uszczelnienie		Głębokość zabudowy [mm]	Wymiar szkrzydłowo - -ramowy [mm]*	Cecha wyróżniająca profilu
	w skrzydle	w ramie		niezlico-wany	półzlico-wany	zlicowany	środkowe	zewnętrzne			
PERFECTLINE AD	5	5	od 1,3	tak	tak			tak	70	118	Profile klasyczne
SOFTLINE AD	3	3	od 1,7	tak	tak	tak		tak	58		Łagodne kształty

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

Wykończenie zewnętrzne:
☒ barwienie w masie 2 kolory bazowe
☒ okleinowanie 22 kolorów jednolitych, 11 wzorów drewnopodobnych
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Minimalny promień gięcia [m]: 0,4
Rozszczelnienie:
☒ nawiewnik
☒ w uszczelce
☒ w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: 40
Wydłużenie względne [%]: 0,4
Udarność z karbem [kJ/m²]: 40
Temp. mięknienia wg. Vicata [ºC]: 80
Rodzaje stosowanych wypełnień:
☒ elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
☒ płyty z tworzywa sztucznego
☒ panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 6 do 55
Maks. wielkość skrzydeł: okiennych (szer./wys.)[m] 1500 x 1500,
balkonowych (szer./wys.)[m] 1000 x 2500
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: drzwi wejściowe, przesuwne, rolety, szprosy okienne, parapety wewnętrzne, płyty z PVC.