Przegląd drzwi całoszklanych



GEBR. MEUS & CO. POLEN (GMP)

70-533 Szczecin, ul. Mściwoja 7/2 tel. (0-91) 311 93 74, fax 485 12 57 tel. komórkowy: 0601 70 71 91 e-mail: gmp_dr.kurek@marsnet.net.pl

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: GMP

Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe

otwierane ręcznie, wahadłowe, przymykowe, przesuwne, przesuwne łukowe

Grubość szkła (mm): od 5 do 12,7

Kształty tafli: prostokątne, płaskie nieregularne, powierzchnie wyoblone (forma wycin-

Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe,

Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie,

Okucia (producent):

Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), szyny zewnętrzne Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz,

Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie

powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów, niklo-

malowanie proszkowe - kolory standardowe 3

Samozamykacze (producent):

Miejsce mocowania: w podłodze, w zawiasie

Cechy szczególne:

zawiasy - sposoby zamocowania dostosowane do konstrukcji i materiału podłoża (ceramika, stal, drewno); drzwi przesuwne -rolki podłogowe lub podwieszane, mocowanie szyn: naścienne, sufitowe, przegrody szklane (system bezszynowego prowadzenia rolek w tafli przegrody szklanej stałej), możliwość mocowania skrzydeł drzwiowych wykonanych z materiałów o grubości 6-80 mm.

Ciekawe realizacje: domy prywatne i przestrzenie biurowe, Centrum Stomatologii w Szczecinie

Pozostała oferta: ilość proponowanych rozwiązań pozwala na zabudowe każdego ot-



GLASPOL Sp. z o.o

32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1 tel. (0-32) 649 95 12, fax 6499 518 www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: SGG Securit Clarit, SGG Securit Portal

Rodzaj drzwi:

ościeżnicowe, bezościeżnicowe otwierane ręcznie, automatyczne wahadłowe, przymykowe,

Wymiary maksymalne (mm):

pojedynczej tafli szkła: ustala się indywidualnie zabudowywanego otworu: ustala się indywidualnie

Grubość szkła (mm): od 8 do 12 Kształty tafli: prostokątne, inne na indywidualne zapytanie

Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk,

Okucia (producent): WSS Schlechtendahl Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, Materiał: aluminium, stal nierdzewna

Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie,

Samozamykacze (producent): GEZE Miejsce mocowania: w podłodze

Cechy szczególne: bardzo wysoka wytrzymałość eksploatacyjna okuć WSS Schlechtendahl, możliwość samodzielnego zaprojektowania konstrukcji szklanej przez Klienta przy pomocy programu easyDoor

Ciekawe realizacje: Galeria Mostowa w Bielsku-Białej, Plaza Kraków, Galeria Kazimierz w Krakowie, Maximus w Nadarzynie









GLASS HOUSE mgr Joanna Rychlicka

30-719 Kraków, ul. Wodna 34 tel. (0-12) 296 03 27, tel. kom. 601-50 43 97 www.glasshouse.com.pl, e-mail: glasshouse@glasshouse.com.pl

ościeżnicowe, bezościeżnicowe otwierane ręcznie, automatyczne, wahadłowe, przymykowe, przesuwne, inne. **Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu.

Wymiary maksymalne [mm]

pojedynczej tafli szkła: szer. od 0 do 1100, wys. od 0 do 2500,

Grubość szkła [mm]: od 8 do 19,

Kształty tafli: prostokatne, inne (każde),

Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, inne,

Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie.

Okucia (producent): COLCOM, DORMA

Asortyment: zawiasy, klamki, zamki. Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiadz, inny,

Rodzaj wykończenia:

polerowanie, satynowanie.

Samozamykacze (producent): COLCOM,

DORMA, MAB. Mieisce mocowania: w podłodze w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła.







05-820 Piastów, ul. Godebskiego 23 tel. (0-22) 42 42 777; fax (0-22) 723-35-87 tel. komórkowy: 0-604 260 789 www.pmpolska.pl; e-mail: info@pmpolska.pl

Okucia (producent): Włochy, Taiwan, Chiny Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, pochwyty, gałki Materiał: stal nierdzewna, mosiądz Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie.

Samozamykacze (producent): Taiwan Miejsce mocowania: w podłodze.

Pozostała oferta: okucia do witryn całoszklanych, okucia do kabin prysznicowych.

