Besam Polska Sp. z o.o
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 12
tel. (0-22) 331 86 80, fax 331 86 81
www.besam.pl; e-mail: biuro@besam.com.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]/zakładana przepustowość [osób/h])
- przesuwne

standardowe - pojedyncze 2,8/1200, podwójne 2,8/1300
teleskopowe - pojedyncze 4,0/1500, podwójne 4,0/1500
łukowe - 2,6/1000
- rozwierane (uchylne, przymykowe)

jednostronne - 1,6/600
- balansowe (przesuwno-uchylne) - 2,0/900
- obrotowe (karuzelowe) (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])

dwuskrzydłowe - 2,7/5,4/4590.
trójskrzydłowe - 1,7/3,6/5100
czteroskrzydłowe - 4,3/3,6/5220
- inne: bramki EGR (obrotowa) - 0,8 m i EGS. (rozwierana) - 1,0 m

Profile konstrukcyjne: BESAM
- drzwi bezprofilowe, całoszklane: ADS Transparent (górny profil aluminiowy, bez dolnego profilu aluminiowego) , ADS Semi-Transparent (górny i dolny profil aluminiowy)
- aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione; ADS Slim (profile nie izolowane termicznie, grubość 20 mm), ADS Slim Thermo (profile nie izolowane termicznie, grubość 30 mm), ADS Frame (profile izolowane lub nie izolowane termicznie, grubość 48 mm)

Wykończenie: anodowanie wg palety kolorów RAL, malowanie proszkowe standardowa paleta RAL
Materiał wypełnienia
- szkło pojedyncze (hartowane, laminowane) hartowane: 6, 8, 10, laminowane: 3.3.1., 4.4.1., 5.5.1, 6.6.1
- szyba zespolona: 22, 40
- panel aluminiowy- na życzenie

Napędy: BESAM
- do drzwi przesuwnych w wersji Slim: automat UniSlide-2 standardowy do 100 kg/ /skrzydło i UniSlide-2 wzmocniony do 160kg/skrzydło, automat Unislide-1 do 200kg/skrzydło, automat Unislide E-2 do 85 kg/1 skrzydło i Unislide E-1 do 100 kg/ /skrzydło.
- do drzwi rozwieranych - automaty elektrohydrauliczne i elektromechaniczne: PowerSwing, IKS-A, IK-A, OPB
- do drzwi obrotowych - system napędowy obracający oś drzwi, montowany w części sufitowej, system obwodowy (drzwi dwuskrzydłowe): KDB, Uniturn, (wszystkie montowane w części sufitowej)

Aktywatory i czujniki: BESAM
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami)
Zamki: mechaniczne do wkładek: ASSA i Euro
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)
Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu , systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem
Cechy szczególne: Napęd Unislide: zasilanie od 85 do 264V AC 50/60HZ, drzwi obrotowe Uniturn z przesuwnymi drzwiami wewnętrznymi, drzwi przesuwne mają także opcję Antypanic - wypychanie skrzydeł w przypadku ewakuacji.
Ciekawe realizacje:
Drzwi przesuwne - CH Arkadia (Warszawa), Lidl (cała Polska)
Drzwi przymykowe - Galeria Łódzka, Plus (cała Polska)
Drzwi balansowe - Hexal (Warszawa)
Drzwi obrotowe - CH Reduta II (Warszawa)
Pozostała oferta: ADS - System Drzwi Automatycznych (drzwi, automat oraz zabezpieczenia, opcjonalnie także naświetla boczne i górne) to kompleksowe rozwiązanie wejścia szczególnie zalecane przy dużym natężeniu ruchu

GEZE Polska Sp. z o.o.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 3
tel. (0-22) 814-22-11 fax 614-25-40
www.geze.pl; e-mail: geze@geze.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]/przepustowość [osób/h])
- przesuwne

standardowe - pojedyncze 2,5/brak danych, podwójne 3,0/ brak danych
teleskopowe - pojedyncze 3,6/ brak danych, podwójne 3,6./ brak danych
narożne (pryzmatyczne) - 3,0/ brak danych
łukowe - 3,0/ brak danych
- rozwieralne (uchylne, przymykowe)

jednostronne - 1,4/ brak danych
wahadłowe - 1,0/ brak danych
dwuskrzydłowe przymykowe z i bez regulacji kolejności zamykania, drzwi p.pożarowe do 1,4 m na jedno skrzydło
- harmonijkowe (składane) - 2,0/ brak danych
- obrotowe (karuzelowe) (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])

trójskrzydłowe - ok. 1,8/3,6/2900
czteroskrzydłowe - ok. 1,8/3,6/2600

Profile konstrukcyjne: GEZE oraz innego dowolnego producenta
- drzwi bezprofilowe, całoszklane
- aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, inne dowolne

Wykończenie: anodowanie, lakierowanie dowolna kolorów, malowanie proszkowe dowolna ilość kolorów, foliowanie, stal nierdzewna
- stalowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, p.pożarowe

Wykończenie: polerowanie, satynowanie, lakierowanie, malowanie proszkowe, foliowanie
- drewniane: dowolny rodzaj drewna

Wykończenie: impregnowane, lakierowane, malowane
Materiał wypełnienia:
- szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
- szyba zespolona
- poliwęglan lity lub kanalikowy
- każde inne na zapytanie

Napędy: GEZE GmbH
- do drzwi przesuwnych - wersja niska (Slimdrive tylko 7 cm!), standardowa, wzmocniona, ekonomiczna
- do drzwi rozwieralnych - zamykacze elektrohydrauliczne, elektromechaniczne
- do drzwi obrotowych - system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej lub podłogowej,
- do innych rodzajów drzwi - napędy do drzwi wahadłowych

Aktywatory i czujniki: B.E.A, Reglomat, Hotron, Optex, Visolux
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami), inne? biometria
Zamki: GEZE GmbH
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże), elektromechaniczne sztangowe do drzwi rozsuwanych
Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem
Cechy szczególne: unikalny typoszereg napędów do drzwi przymykowych i rozsuwanych o wysokości tylko 7 cm!, unifikacja różnych typów napędów (napędy na bazie tych samych podzespołów)
Ciekawe realizacje: Galeria Kazimierz w Krakowie, Stary Browar w Poznaniu, kamienica przy ul. Mokotowskiej w Warszawie - całoszklane drzwi obrotowe
Irydion Warszawa (drzwi kątowe), Budynek ANTARES, Servisco - drzwi łukowe, budynek IPC w Warszawie - drzwi kątowe
Pozostała oferta:
1. samozamykacze do drzwi - pełna gama modeli (górne w wersjach z szyną ślizgową i ramieniem standardowym, podłogowe, wpuszczane w skrzydło drzwi)
2. mechanizmy do ręcznych drzwi przesuwanych, przesuwanych składanych
3. siłowniki elektryczne do otwierania okien i klap, do oddymiania i przewietrzania
4. ręczne i elektryczne otwieracze nadświetli,
5. akcesoria do konstrukcji szklanych standardowe i ze stali nierdzewnej
6. szklane mobilne ścianki przesuwne,
7. biometria - kontrola dostępu
8. systemy zabezpieczeń i nadzoru dróg ewakuacyjnych

TORMAX Polska
41-600 Świętochłowice, ul. Akacjowa 5A
tel. (0-32) 245 40 09, fax (032) 245 40 09, tel. kom. 0608 57 58 57
www.tormax.pl, e-mail: tormax@tormax.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]
- przesuwne

standardowe - pojedyncze 2,2 m, podwójne 3 m
teleskopowe - pojedyncze 3,8 m, podwójne 3,8 m
narożne (pryzmatyczne) - 3 m
łukowe - 3 m
- rozwieralne (uchylne, przymykowe)

jednostronne - 1,45 m
dwustronne - 2,8 m
- harmonijkowe (składane) - 1,4 m
- obrotowe (karuzelowe) (maks. średnica [m]

trójskrzydłowe - 6 m
czteroskrzydłowe - 6,2 m

Profile konstrukcyjne: TORMAX
aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione
wykończenie: anodowanie (srebrny, ciemny brąz), malowanie proszkowe cała paleta RAL
Materiał wypełnienia:
szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
szyba zespolona
poliwęglan lity lub kanalikowy
Napędy: TORMAX
do drzwi przesuwnych - wersja Slim (kompakt), standardowa, wzmocniona
do drzwi rozwieralnych - elektrohydraulicznie, elektromechaniczne
do drzwi obrotowych - system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej lub podłogowej, system obwodowy
do innych rodzajów drzwi - napęd hermetyczny do drzwi przesuwnych wykonany w klasie IP65; napęd do drzwi przymykowych montowany w podłodze
Aktywatory i czujniki: TORMAX/BEA
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami
Zamki: TORMAX
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)
Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem
Cechy szczególne: stosowanie silników asynchronicznych (prądu zmiennego) w napędach przesuwnych; w standardzie system otwarcia ewakuacyjnego za pomocą ekspanderów gumowych; szyna jezdna z przekładką tłumiącą drgania; max. prędkość otwierania skrzydeł 160 cm/s
Ciekawe realizacje: Centrum Handlowe WALTER MEBLE - Warszawa, Telewizja Polska TVP - Warszawa, Centrum Handlowe M1 - Radom

ARTBAU AUTOMATIC Sp. z o.o.
01-772 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 13 A
tel.: (0-22) 663 81 81, 663 82 02, 663 87 86, 663 33 35
fax 663 99 69, tel. komórkowy: 606 106 710
www.artbau.com.pl; e-mail: info@artbau.com.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m]/przepustowość [osób/h])
- przesuwne

standardowe - pojedyncze 4,00/6000, podwójne 7,10/10000
teleskopowe - pojedyncze 4,50/6500, podwójne 9,00/12000
narożne (pryzmatyczne) - 7,10/10000
łukowe - 2,50/3500

- rozwieralne (uchylne, przymykowe)

jednostronne - 1,40/2000
wahadłowe - 2,00/3000 dwustronne

- balansowe (przesuwno-uchylne) - 2,00/3000
- harmonijkowe (składane) - 2,00/3000
- obrotowe (karuzelowe) (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])

dwuskrzydłowe - 2,25/4,80/3600
trójskrzydłowe - 2,85/6,00/5180
czteroskrzydłowe - 4,30/6,20/5200

- Specjalne sterylne do bloków operacyjnych szpitali
- Śluzy chirurgiczne
- Specjalne do gabinetów RTG
- Przeciwpożarowe 30' i 60'
- Specjalne spełniające funkcję automatycznego oddymiania

Profile konstrukcyjne: wszystkie znane i dostępne na rynku systemy, głównie Reynaers, Metalplast, Wicona, Heroal, Brokelmann
- drzwi bezprofilowe, całoszklane
- aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, termoizolowane i tzw zimne bez przekładki termicznej

Wykończenie: anodowanie 9 kolorów, lakierowanie wg RAL 196 kolorów, malowanie proszkowe wg RAL 196 kolorów,
- stalowe: standardowe, pocienione, wzmocnione, specjalne do przegród pożarowych np. Jansen , INOX

Wykończenie: polerowanie, satynowanie, lakierowanie wg RAL 196 kolorów, malowanie proszkowe wg RAL 196 kolorów,
- drewniane: dostępne na rynku systemy, głównie PORTA, STOLBUD, Lis Meble, Meble Roja, Komplex, Wirbud wg oferty producenta skrzydeł przymykowych i bez przylgi (przesuwne)

Materiał wypełnienia:
- szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
- szyba zespolona
- poliwęglan lity lub kanalikowy
- Panel pełny (nieprzezierny) tzw ciepły i zimny
- Panel pełny CORIAN z przeszklonym bulajem

Napędy: (producent) DORMA i GEZE
- do drzwi przesuwnych - wersja Slim, standardowa, wzmocniona, ekonomiczna
- do drzwi rozwieralnych - zamykacze elektrohydrauliczne, elektromechaniczne
- do drzwi obrotowych - system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej lub podłogowej, system obwodowy (drzwi dwuskrzydłowe)
- do drzwi wahadłowych

Aktywatory i czujniki: HOTRON, BEA, OPTEX, LINEAR, TRASTER, ROGER, GORKE urządzenia radarowe (mikrofalowe) , bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami)

Zamki: DORMA, GEZE, ABLOY, ABUS, EFF-EFF, ADAMS RITE, elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem, systemami - bramkami antykradzieżowymi

Cechy szczególne: specjalne systemy napędów przeznaczone na drogi ewakuacyjne

Ciekawe realizacje:
Sejm RP, KPRM, Dom Poselski, Ambasada Królestwa Holandii, Port Lotniczy Okęcie, Pałac Kultury i Nauki, TPSA, banki : NBP, PBK S.A., BGŻ, BPH, BRE, PeKaO S.A., urzędy : Urząd Miasta/Dzielnicy - Wołomin, Hajnówka, Biłgoraj, Sierpc, Kielce, Praga Południe, Praga Północ, Zgorzelec, hotele : SHERATON, EUROPEJSKI, RADISSON, IBIS, INTERCONTINENTAL, CAMPANILE, kompleks Rządowy PARKOWA, szpitale : Praski, Litewska, Banacha, Kasprzaka, Solec, Karowa, Bielański, WAM, MSW, Reumatologiczny, Centrum Zdrowia Dziecka, Sucha Beskidzka, Białystok, Szpital Wojskowy, Centrum Edukacji i Rehabilitacji, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Rehabilitacji Niepełnosprawnych , Klinika Konia SGGW, uczelnie : Uniwersytet Warszawski, Akademia Teatralna im Zelwerowicza, Akademia Podlaska, Szkoła Główna Straży Pożarnej, budynki biurowe : PHILIPS, ZIELNA POINT, NEPTUN, PRESSPUBLICA, UNIVERSAL S.A., Jerozolimskie Business Park, SYRIUSZ, ORION, ROMA, KOPERNIK, SKANSKA, EUROPLEX, APOLLO RIDA, STRABAG, ZEPTER, SERVISCO, POLITYKA, BABKA TOWER, TAURUS, ILMET, VICTORIA, SASKI CRESCENT, BASF, ANTARES, FIM TOWER, RUCH S.A. ORLEN, POLSAT, ITI, THOMSON POLKOLOR, POLIMEX CEKOP, ABB ZWAR, IPC, stacje paliw : JET, BP, ORLEN, PETROPOL, TEXACO, salony : MERCEDES, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, DAEWOO, IVECO, AUDI, hipermarkety : MAKRO C&C, AUCHAN, CARREFOUR, HIT/TESCO, CASTORAMA, EDHAN, MARC POL, LEROY MERLIN, URSUS FACTORY, PANORAMA, Dworzec Centralny PKP, PAN, i wiele innych, mamy udokumentowane wykonanie ponad 1000 drzwi automatycznych

Pozostała oferta:
Główna działalność : technika wejść - drzwi automatyczne, kurtyny powietrzne, elektroniczne systemy kontroli dostępu, ponadto drzwi i ścianki całoszklane, działalność handlowa dystrybucja okuć f-my DORMA i GEZE (samozamykacze, siłowniki elektryczne do okien , urządzenia automatyki pożarowej) , ARTBAU AUTOMATIC oferuje kompleksowe rozwiązania z dziedziny „techniki wejść" projektowanie ACAD, doradztwo, produkcja, montaż, autoryzowany specjalistyczny serwis.

ART BAU
AUTOMATIC
www.artbau.com.pl

z myślą
o komforcie
i bezpieczeństwie

- drzwi automatyczne
- konstrukcje aluminiowe
- napędy drzwi
- kurtyny powietrzne
- samozamykacze

- projektowanie
- produkcja
- montaż
- autoryzowany serwis

ul. Sady Żoliborskie 13A, 01-772 Warszawa,
tel. (0*22) 663 81 81, 663 87 86, 663 33 35, fax (0*22) 663 99 69

176/05

RECORD Drzwi Automatyczne sp. z o.o.
05 -500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
tel. (0-22) 737 71 00, 737 71 28 fax 737 70 08
tel. komórkowy: 0606 360 363
www.record.pl., biuro@record.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m])
- przesuwne
  standardowe - jednoskrzydłowe 3 m, dwuskrzydłowe 3 m
  teleskopowe - dwuskrzydłowe 3 m, czteroskrzydłowe 4 m
  pryzmatyczne - 3 m
  łukowe - 3 m
- rozwieralne (uchylne, przymykowe)
  jednoskrzydłowe - 1,5 m, dwuskrzydłowe - 3 m
- harmonijkowe (składane) - 2 m
- obrotowe (karuzelowe, maks. średnica)
  dwuskrzydłowe - 4,8 m
  trójskrzydłowe - 7,4 m
  czteroskrzydłowe - 6 m
- drzwi przesuwne zabezpieczające
- drzwi obrotowe zabezpieczające
- bramki wejściowe zabezpieczające

Profile konstrukcyjne:
- drzwi całoszklane
- aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione. **Wykończenie:** anodowanie 12 kolorów, lakierowanie, malowanie proszkowe wg palety RAL, inne palety kolorów na specjalne zamówienie;
- stalowe: standardowe, pocienione, wzmocnione. **Wykończenie:** polerowanie, satynowanie, lakierowanie, malowanie proszkowe wg palety RAL, mosiądz, pokrycie złotem, łączenie stali nierdzewnej z RAL
- drewniane

Materiał wypełnienia:
- szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
- szyba zespolona
- poliwęglan
- panele pełne

Napędy: RECORD, BOON EDAM
- do drzwi przesuwnych - wersja slim (88 mm), standardowa, wzmocniona (2 x 200 kg lub 4 x 130 kg), ekonomiczna
- do drzwi rozwieralnych - napędy elektromechaniczne
- do drzwi obrotowych system napędowy obracający oś drzwi montowany w suficie lub posadzce, w drzwiach dwuskrzydłowych system obwodowy;

Aktywatory i czujniki: RECORD, HOTRON, BEA, CEDES
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami)

Zamki: Record, Boon Edam, elektromechaniczne, hakowe (z bolcem wpuszczanym w posadzkę lub w nadproże), mimośrodowe;

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem

Cechy szczególne:
modułowość systemu, - powtarzalne elementy służą do konstrukcji wielu typów drzwi;
opatentowany system wyciszania pracy napędu;
wysokość napędu w wersji slim 88 mm;
małogabarytowe drzwi obrotowe mogą mieć napęd ukryty w posadzce lub pod posadzką (np. drzwi całoszklane CRYSTAL TOURNIKET)

Ciekawe realizacje: Pałac Kultury i Nauki Warszawa, biurowiec Crown Tower Warszawa, CH EMKA Koszalin, Budynek Administracyjny Kancelarii Prezydenta RP, biurowiec Zaułek Piekna Warszawa, King Cross Poznań, Saski Crescent Warszawa, Microsoft Polska Warszawa, supermarkety, centra handlowe, stacje benzynowe, banki, szpitale i inne;

Pozostała oferta:
ADM - system zarządzania drzwiami;
Obrotowe drzwi zabezpieczające;
Bariery zabezpieczające

CONREM B. Sp. z o.o.
52-437 Wrocław, ul. Karmelkowa 29 paw. 4
tel. (071) 364 34 34, 364 32 33, fax 364 34 34
tel. kom. 509 457 653
www.dorma.pl, e-mail: conrem@op.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [mm]/przepustowość [osób/h])
- przesuwne
  standardowe - pojedyncze 3000/1200, podwójne 3000/1350
  teleskopowe - pojedyncze 2400/1000, podwójne 4000/1500
  łukowe - 5000/1800
- rozwieralne (uchylne, przymykowe)
  jednostronne - 1400/500
- balansowe (przesuwno-uchylne) - 2000/900
- harmonijkowe (składane) - 2000/900
- obrotowe (karuzelowe) (maks. szerokość przejścia [m]/maks. średnica [m]/przepustowość [osób/h])
  dwuskrzydłowe - 2250/4800/3600
  trójskrzydłowe - 2850/6000/5180
  czteroskrzydłowe - 4300/6200/5200
- przesuwne z rozwieranymi skrzydłami - 2500/1000 (na drodze ewakuacyjnej 1800

Profile konstrukcyjne: (producent) HUECK, SCHUCO
drzwi bezprofilowe, całoszklane
aluminiowe: standardowe, pocienione, wzmocnione,
wykończenie: anodowanie 3 kolory, malowanie proszkowe wg palety RAL,

Materiał wypełnienia:
szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
szyba zespolona
poliwęglan lity lub kanalikowy
drewno

Napędy: (producent) DORMA
do drzwi przesuwnych - wersja Slim, standardowa, wzmocniona, ekonomiczna
do drzwi rozwieralnych - zamykacze elektrohydrauliczne, elektromechaniczne
do drzwi obrotowych - system napędowy obracający oś drzwi montowany w części sufitowej lub podłogowej, system obwodowy (drzwi dwuskrzydłowe)
do ścian całoszklanych przesuwnych DORMA HSW-EM

Aktywatory i czujniki: (producent) BEA, REGLOMAT
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami),

Zamki: (producent) DORMA
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem

Cechy szczególne: Drzwi na drogi ewakuacyjne wyposażone w nainowocześniejszy system bezpieczeństwa FST 2D, spełniający najsurowsze wymagania.

Ciekawe realizacje: VOLKSWAGEN SITECH, Polkowice, salon TOYOTA, Wrocław, IV Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

Pozostała oferta: Całoszklane ściany przesuwne HSW-EM, całoszklane drzwi karuzelowe, napędy z systemem bezpieczeństwa FST 2D, drzwi karuzelowe KTC-Y jako element oddymiania obiektu.

STAWAL
71-711,.Szczecin, ul. Grzymińska 31/14
tel. (0-91) 428 16 84, fax (0-91) 428 05 64
tel. komórkowy: 502 027 891, www.waldoor.pl
e-mail: biuro@waldoor.pl, waldoor@waldoor.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szerokość przejścia [m])
- przesuwne

standardowe - pojedyncze 3, podwójne 4
teleskopowe - pojedyncze 4, podwójne 4
narożne (pryzmatyczne) - 3
łukowe - 2
- rozwieralne (uchylne, przymykowe)

jednostronne - 1,5 lub 1,5x2
- balansowe (przesuwno-uchylne) - 1,5
- hermetyczne - 3 lub 2 x 3

Profile konstrukcyjne: Konematic Waldoor B.V.
- drzwi bezprofilowe, całoszklane
- aluminiowe: standardowe, pocienione: 20mm, 35mm

Wykończenie: anodowane srebrne, lakierowanie na dowolny kolor wg RAL, malowanie proszkowe.
- stalowe: standardowe, pocienione, przeciwpożarowe

Wykończenie: lakierowanie na dowolny kolor wg RAL, malowanie proszkowe

Materiał wypełnienia:
- szkło pojedyncze (hartowane, laminowane)
- szyba zespolona
- poliwęglan lity lub kanalikowy

Napędy: Konematic Waldoor B.V.
- do drzwi przesuwnych - wersja Slim, standardowa, wzmocniona, ekonomiczna
- do drzwi rozwieralnych - zamykacze elektrohydrauliczne, elektromechaniczne
- do hermetycznych drzwi przesuwanych jedno i dwuskrzydłowych.

Aktywatory i czujniki: BEA, HOTRON, REGLOMAT
urządzenia radarowe (mikrofalowe), bariery świetlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpieczeństwa, wyłączniki przeciążeniowe, przyciski ścienne i podłogowe, maty naciskowe, pętle indukcyjne, włączniki cięgnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dostępu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbliżeniowych, przełączniki z kluczem, pulpit z przyciskami),

Zamki: Adams Rite, Stremler
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w podłogę lub nadproże)

Możliwości współpracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, elektronicznymi urządzeniami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarządzania budynkiem

Cechy szczególne:
Możliwość zaprogramowania układu sterującego drzwi automatycznych na 22 sposoby na wejściu i 18 możliwości na wyjściu (w tym np. sterowanie kurtyną powietrzną), wyjątkowa trwałość i żywotność mechanizmów.

Ciekawe realizacje: Centrum Handlowe PANORAMA w Gorzowie Wlkp., Dworzec PKP w Kołobrzegu.