Przegląd nawiewników okiennych

GEALAN Polska Sp. z o.o.
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 31
tel. (042) 225 21 30, fax (042) 225 21 35
www.gealan.pl; e-mail: info@gealan.pl

PARAMETRY	OPIS PRODUKTÓW	
PRODUCENT	GEALAN Fenster Systeme	GEALAN Fenster Systeme
NAZWA PRODUKTU	GECCO 3	GECCO PLUS
Rodzaj nawiewnika	sterowanie automatyczne ciśnieniowy	sterowanie automatyczne ciśnieniowy
Rodzaj okna	z PVC	z PVC
Miejsce montażu	na przyldze skrzydła	wewnątrz ościeżnicy
Strumień przepływu [m^3/h]	minimalny: 3,6 maksymalny: 21,1	minimalny: 4,3 maksymalny: 13
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa]	Wg AT: Okna z zastosowaniem GECCO 3 nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2 l/ min/ m^3 przy różnicy ciśnień Δp=150 Pa	Wg AT: Okna z zastosowaniem GECCO PLUS nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2 l/ min/ m^3 różnicy ciśnień Δp=250 Pa
Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów	CZAS MONTAŻU – 5 MINUT! Małe wymiary: 300x20x23 mm Niski koszt	Niewidoczny Niski koszt Małe wymiary: 329x15x20 mm

BREVIS
30-220 Kraków, ul. Majówny 43 c
tel. (0-12) 425-31-64, tel. komórkowy 0-601 653 757
www.brevis.com.pl; e-mail: info@brevis.com.pl

PARAMETRY	OPIS PRODUKTÓW	
PRODUCENT		
NAZWA PRODUKTU	VENTAIR II	VENTAIR II TR
Rodzaj nawiewnika	sterowanie automatyczne ciśnieniowy	sterowanie automatyczne ciśnieniowy
Rodzaj okna	z PVC drewniane aluminiowe aluminiowo-drewniane	z PVC
Miejsce montażu	w ramie okiennej	przylgi skrzydła i ościeżnice
Tłumienie nawiewnika [dB(A)]	w pozycji otwartej: 34 zamkniętej: 36	w pozycji otwartej: 38 zamkniętej: 41
Strumień przepływu [m^3/h]	minimalny: 5 nominalny: 25	minimalny: 5 nominalny: 25
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa]	w pozycji otwartej: 250 zamkniętej: 250	w pozycji otwartej: 250
Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów	aprobata techniczna ITB, aluminiowy, możliwość dostaw w różnych kolorach	aprobata techniczna ITB, aluminiowy, możliwość dostaw w różnych kolorach