Przegląd nawiewników okiennych



FLOP SYSTEM sp. z o.o.

51-315 Wroclaw, ul. Kiełczowska 64 tel. (0-71) 3251420,3251560 fax 3253400

tel. komórkowy: 601703585; www.flopsystem.pl; e-mail: office@flopsystem.pl

PARAMETRY	OPIS PRODUKTÓW			
PRODUCENT	TITON/FLOP SYSTEM	TITON/FLOP SYSTEM	TITON/FLOP SYSTEM	SOBINCO/FLOP SYSTEM
NAZWA PRODUKTU	SELECT S13 2000/ PC15	SELECT S13 4000/ PC30	SELECT S 13 4000/ C4000	SWING CONTROL
Rodzaj nawiewnika	sterowanie automatyczne ciśnieniowy	sterowanie automatyczne ciśnieniowy	sterowanie ręczne	sterowanie automatyczne ciśnieniowy
Rodzaj okna	z PVC drewniane aluminiowe kompozytowe	z PVC drewniane aluminiowe kompozytowe.	z PVC drewniane aluminiowe kompozytowe.	z PVC drewniane aluminiowe kompozytowe
Miejsce montażu	w ramie okiennej	w ramie okiennej	w ramie okiennej	w szybie
Tłumienie nawiewnika [dB(A)]	w pozycji otwartej: 34 zamkniętej: 35	w pozycji otwartej: 32 zamkniętej: .32	w pozycji otwartej: 34,5 zamkniętej: 41,7	w pozycji otwartej: 26 zamkniętej: 43
Strumień przepływu [m ³ /h]	minimalny: 3 maksymalny: 24	minimalny: 6 maksymalny: 40	minimalny: 2 maksymalny: 80	minimalny: .23/mb. maksymalny: .93/mb
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa]	w pozycji otwartej: 200	w pozycji otwartej: 150	w pozycji zamkniętej: 600	w pozycji zamkniętej: 700
Dodatkowe elementy	osłona przeciw owadom regulator kierunku nawiewu + cięgno zdalnego sterowania,	osłona przeciw owadom regulator kierunku nawiewu + cięgno zdalnego sterowania,	osłona przeciw owadom regulator kierunku nawiewu + cięgno zdalnego sterowania,	osłona przeciw owadom cięgno lub drążek zdalnej regulacji
Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów	Delikatny wygląd. Mała wysokość czerpni pozwala na montaż w skrzydle okna	Delikatny wygląd. Mała wysokość czerpni pozwala na montaż w skrzydle okna	Delikatny wygląd. Możliwość błyskawicznego montażu "na zatrzaski"	Automatyczne dławienie nawiewu już przy dP=5 Pa,



BELIMO SIŁOWNIKI s.a. 02-227 Warszawa, ul. Zagadki 21 tel. (0-22) 886 53 05, fax 886 53 08; tel. kom. 0-605 04 93 19 www.belimo.pl; e-mail: info@belimo.pl

PARAMETRY	OPIS PRODUKTÓW	
PRODUCENT	BELIMO	
NAZWA PRODUKTU	FLS	
Rodzaj nawiewnika	sterowanie ręczne sterowanie automatyczne, pilot IR	
Rodzaj okna	z PVC drewniane aluminiowe	
Miejsce montażu	w miejscu klamki	
Strumień przepływu [m ³ /h]	zależny od sposobu montażu i powierzchni okna	
Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa]	zamkniętej 100%	
Dodatkowe elementy	czujnik pogodowy, pilot IR	
Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów	w pełni zautomatyzowane okno z ryglowaniem	



11/05